

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15715143
Reifengröße (gültig)	560 / 60 R 22.5
Index, PR	165 D / 162 E
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M



Hinweise und Merkmale

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern.
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h).
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15715143
EAN	8903094045891
Reifengröße (gültig)	560 / 60 R 22.5
Index, PR	165 D / 162 E
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	117,59
Empfohlene Felgengröße	AG16.00
Zulässige Felgengröße	17.00
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	543
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.244
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	552
Abrollumfang [mm]	3.767
Profiltiefe [mm]	20,5
Stollenbreite [mm]	498
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
165 D	5150	65		5,00	
162 E	4750	70		5,00	