

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15715216 |
| Reifengröße (gültig) | 650 / 55 R 26.5 |
| Index, PR | 169 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | FL 630 Super |



Hinweise und Merkmale

- Flotation Reifen mit Stahlgürtelverstärkung für den Einsatz auf Güllefaschwagen, Dungstreuern und ähnlichen gezogenen landwirtschaftl. Fahrzeugen.
- Stärker für den Feld-/Ackereinsatz ausgelegt.
- Optimierte Lauffläche, größere Kontaktfläche zwischen Stollen und Untergrund, für ruhigeres Fahrverhalten.
- Extrem resistent gegen Stichverletzungen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15715216 |
| EAN | 8903094038855 |
| Reifengröße (gültig) | 650 / 55 R 26.5 |
| Index, PR | 169 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | FL 630 Super |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 152,05 |
| Empfohlene Felgenreöße | AG 20.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 645 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.389 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 627 |
| Speed Radius Index (SRI) | 650 |
| Abrollumfang [mm] | 4.258 |
| Profiltiefe [mm] | 25,0 |
| Stollenanzahl | 20x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 402 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 169 D | 5800 | 65 | | 4,00 | |