

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15715234
Reifengröße (gültig)	600 / 60 R 30.5
Index, PR	169 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M



Hinweise und Merkmale

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern.
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h).
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15715234
EAN	8903094064335
Reifengröße (gültig)	600 / 60 R 30.5
Index, PR	169 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	169,60
Empfohlene Felgengröße	AG20.00
Zulässige Felgengröße	AG18.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	605
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.495
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	681
Speed Radius Index (SRI)	725
Abrollumfang [mm]	4.495
Profiltiefe [mm]	23,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 D	5800	65		4,00	