

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15715280
Reifengröße (gültig)	30.5L R 32
Index, PR	181 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 690



## Hinweise und Merkmale

- Geeignet für Dungstreuer, Überladewagen und weitere gezogene landw. Fahrzeuge mit ca. 75% Straßeneinsatz.
- Profildesign mit geringen Rollwiderstand für geringen Kraftstoffverbrauch.
- Robuste Karkasse mit Stahlgürtelverstärkung bietet zusätzliche Tragfähigkeit und Schutz vor Durchstichverletzungen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15715280
EAN	8903094033836
Reifengröße (gültig)	30.5L R 32
Alternativgröße 1	800/65R32
Index, PR	181 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 690
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	301,39
Empfohlene Felgengröße	DW27B
Luftdruck maximal [bar]	3,00
Reifenbreite [mm]	790
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.800
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	806
Abrollumfang [mm]	5.430
Profiltiefe [mm]	31,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
181 B	8250	50		3,00	