

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15715755
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 55 R 26.5
Index, PR	171 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	V-Flexa



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT V-Flexa ist ein Radial-Flotationreifen für schwere landwirtschaftliche Anhänger.
- Die VF-Technologie (Very High Flexion) ermöglicht die gleiche Tragfähigkeit bei um bis zu 30% geringerem Luftdruck verglichen mit einem Standardreifen derselben Größe.
- Durch seine starke All-Steel Karkasse ist der Reifen extrem widerstandsfähig gegen Einstiche und andere Reifenverletzungen.
- Drei zusätzliche HD Stahlgürteleinlagen und eine verstärkte Seitenwand sorgen für eine hervorragende Performance.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15715755
EAN	8903094065103
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 55 R 26.5
Index, PR	171 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	V-Flexa
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	178,53
Empfohlene Felgenreöße	AG20.00
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	644
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.389
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	591
Abrollumfang [mm]	4.100
Profiltiefe [mm]	24,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
171 D	6150	65		2,80	