

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15717164 |
| Reifengröße (gültig) | 260 / 70 R 15.3 |
| Index, PR | 134 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AW 712 |



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT AW 712 ist ein Implement Radialreifen für den Einsatz auf Güllefässern und landwirtschaftlichen Anhängern.
- Aufgrund seiner starken Karkasse und seiner stoppelfesten Gummimischung (stubble resistant) ist der Reifen sehr langlebig.
- Sein besonderes Profil bietet außerdem einen sehr guten Fahrkomfort.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 15717164 |
| EAN | 8903094059584 |
| Reifengröße (gültig) | 260 / 70 R 15.3 |
| Index, PR | 134 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AW 712 |
| Karkasseneigenschaften | Stubble Resistant |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 24,07 |
| Empfohlene Felgenreöße | 9.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 6,00 |
| Reifenbreite [mm] | 264 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 760 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 344 |
| Abrollumfang [mm] | 2.304 |
| Profiltiefe [mm] | 9,5 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 134 A8 | 2120 | 40 | | 6,00 | |
| | 2120 | 50 | | 6,00 | |