

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15717190
Reifengröße (gültig)	340 / 60 R 16.5
Index, PR	145 A8 / 145 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 711



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Moderner Implementreifen für Anhänger und weitere landw. Maschinen mit diversen Einsatzzwecken.
- Schlauchlos montierbar.
- Abgerundete Reifenschulter für Pflanzen- und Bodenschonung.
- Bis 50 km/h zugelassen, geringer Rollwiderstand.

Technische Informationen

Artikelnummer	15717190
EAN	8903094044788
Reifengröße (gültig)	340 / 60 R 16.5
Index, PR	145 A8 / 145 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 711
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	37,67
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	12
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	324
Außendurchmesser Reifen [mm]	820
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	368
Abrollumfang [mm]	2.476
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 A8	2900	40		5,00	
145 B	2900	50		5,00	