

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15717290 |
| Reifengröße (gültig) | 400 / 60 R 18 |
| Index, PR | 159 A8 / 159 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AW 711 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Moderner Implementreifen für Anhänger und weitere landw. Maschinen mit diversen Einsatzzwecken.
- Schlauchlos montierbar.
- Abgerundete Reifenschulter für Pflanzen- und Bodenschonung.
- Bis 50 km/h zugelassen, geringer Rollwiderstand.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15717290 |
| EAN | 8903094045235 |
| Reifengröße (gültig) | 400 / 60 R 18 |
| Index, PR | 159 A8 / 159 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AW 711 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 51,40 |
| Empfohlene Felgengröße | 14 |
| Zulässige Felgengröße | 13 |
| Luftdruck maximal [bar] | 5,50 |
| Reifenbreite [mm] | 394 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 945 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 419 |
| Abrollumfang [mm] | 2.807 |
| Profiltiefe [mm] | 9,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 159 A8 | 4375 | 40 | | 5,50 | |
| 159 B | 4375 | 50 | | 5,50 | |