

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15717292
Reifengröße (gültig)	440 / 55 R 18
Index, PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 711



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Moderner Implementreifen für Anhänger und weitere landw. Maschinen mit diversen Einsatzzwecken.
- Schlauchlos montierbar.
- Abgerundete Reifenschulter für Pflanzen- und Bodenschonung.
- Bis 50 km/h zugelassen, geringer Rollwiderstand.

Technische Informationen

Artikelnummer	15717292
EAN	8903094044924
Reifengröße (gültig)	440 / 55 R 18
Index, PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 711
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,00
Empfohlene Felgengröße	14
Zulässige Felgengröße	13
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	410
Außendurchmesser Reifen [mm]	945
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	432
Abrollumfang [mm]	2.893
Profiltiefe [mm]	9,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
159 A8	4375	40		5,00	
159 B	4375	50		5,00	