

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15721120 |
| Reifengröße (gültig) | 7.50 - 16 |
| Index, PR | 98 A6 / 90 A8, 6 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | BKT |
| Profil | TF 8181 |



Hinweise und Merkmale

- AS-Frontreifen.
- Doppelrippe verleiht größere Steifigkeit.
- Breitere Profilfläche für längere Lebensdauer.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 15721120 |
| EAN | 8903094020645 |
| Reifengröße (gültig) | 7.50 - 16 |
| Index, PR | 98 A6 / 90 A8, 6 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | BKT |
| Profil | TF 8181 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 15,10 |
| Empfohlene Felgengröße | 5.50F |
| Zulässige Felgengröße | 5.00F, 5K, 6.00F |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,80 |
| Reifenbreite [mm] | 205 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 820 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 383 |
| Abrollumfang [mm] | 2.445 |
| Profiltiefe [mm] | 21,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 98 A6 | 750 | 30 | | 2,80 | |
| 90 A8 | 600 | 40 | | 2,80 | |