

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15721405
Reifengröße (gültig)	11 L - 15 SL
Index, PR	106 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Pro Rib F2M



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Pro Rib F2M ist ein Reifen für den Einsatz als Frontreifen auf kleineren Traktoren für die Bodenbearbeitung.
- Besonders geeignet für alle Einsätze, die beste Handlingseigenschaften erfordern.
- Der Reifen bietet eine hohe Flotation und hilft somit, die Bodenverdichtung zu verringern.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15721405
EAN	8903094020461
Reifengröße (gültig)	11 L - 15 SL
Index, PR	106 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Pro Rib F2M
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	22,58
Empfohlene Felgengröße	8LB
Zulässige Felgengröße	10LB
Luftdruck maximal [bar]	3,00
Reifenbreite [mm]	280
Außendurchmesser Reifen [mm]	795
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	370
Abrollumfang [mm]	2.370
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
106 A8	950	40		3,00	