

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722213
Reifengröße (gültig)	18.4 - 26
Index, PR	149 A6 / 145 A8, 14 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	AS 2001



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Geeignet für landwirtschaftliche Arbeiten, Baggerlader.
- Verstärkte Karkasse.
- Robuster Reifen mit hoher Lagenzahl.

Technische Informationen

Artikelnummer	15722213
EAN	8903094035618
Reifengröße (gültig)	18.4 - 26
Index, PR	149 A6 / 145 A8, 14 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	AS 2001
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	97,29
Empfohlene Felgengröße	W16L
Zulässige Felgengröße	W15L
Luftdruck maximal [bar]	2,60
Reifenbreite [mm]	467
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.475
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	650
Abrollumfang [mm]	4.250
Profiltiefe [mm]	38,0
Stollenanzahl	19x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149 A6	3250	30		2,60	
145 A8	2900	40		2,60	