

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722220
Reifengröße (gültig)	23.1 - 26
Index, PR	153 A6 / 149 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 135



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen.
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen.
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung.
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen.
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße.

Technische Informationen

Artikelnummer	15722220
EAN	8903094003983
Reifengröße (gültig)	23.1 - 26
Index, PR	153 A6 / 149 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 135
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	153,02
Empfohlene Felgengröße	DW20B
Zulässige Felgengröße	DW20A
Luftdruck maximal [bar]	1,70
Reifenbreite [mm]	587
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.585
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	700
Abrollumfang [mm]	4.615
Profiltiefe [mm]	43,0
Stollenanzahl	21x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
153 A6	3650	30		1,70	
149 A8	3250	40		1,70	