

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722480
Reifengröße (gültig)	23.1 - 30
Index, PR	155 A6 / 151 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 135



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen.
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen.
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung.
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen.
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15722480
EAN	8903094004058
Reifengröße (gültig)	23.1 - 30
Index, PR	155 A6 / 151 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 135
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	156,72
Empfohlene Felgengröße	DW20B
Luftdruck maximal [bar]	1,70
Reifenbreite [mm]	600
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.700
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	780
Abrollumfang [mm]	4.998
Profiltiefe [mm]	43,0
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
155 A6	3875	30		1,70	
151 A8	3450	40		1,70	