

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722562
Reifengröße (gültig)	24.5 - 32
Index, PR	163 A6 / 159 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 137



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Ideal für Erntemaschinen.
- Robuster Reifen mit niedrigem Querschnitt.
- Breitreifen mit sehr guter Traktion.
- Spezielle Gürtelausführung schützt zusätzlich vor Einstichverletzungen.
- Der TR 137 zeichnet sich durch eine besonders lange Lebensdauer aus. Dafür sorgen die spezielle Gummimischung, die extra starke Karkasse und die optimale Profiltiefe.

Technische Informationen

Artikelnummer	15722562
EAN	8903094004324
Reifengröße (gültig)	24.5 - 32
Index, PR	163 A6 / 159 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 137
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	217,83
Empfohlene Felgengröße	DW21B
Zulässige Felgengröße	DW20B
Luftdruck maximal [bar]	2,00
Reifenbreite [mm]	622
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.805
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	807
Abrollumfang [mm]	5.343
Profiltiefe [mm]	42,0
Stollenanzahl	24x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
163 A6	4875	30		2,00	
159 A8	4375	40		2,00	