

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722765
Reifengröße (gültig)	15.5 - 38
Index, PR	133 A6 / 129 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 135



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen.
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen.
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung.
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen.
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße.

Technische Informationen

Artikelnummer	15722765
EAN	8903094003549
Reifengröße (gültig)	15.5 - 38
Index, PR	133 A6 / 129 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 135
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,59
Empfohlene Felgengröße	W14L
Luftdruck maximal [bar]	1,80
Reifenbreite [mm]	395
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.585
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	746
Abrollumfang [mm]	4.660
Profiltiefe [mm]	34,0
Stollenanzahl	22x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
133 A6	2060	30		1,80	
129 A8	1850	40		1,80	