

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15726149 |
| Reifengröße (gültig) | 460 / 85 R 26 |
| Index, PR | 143 A8 / 143 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | RT 857 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der RT 857 ist geeignet für Traktoren der mittleren Leistungsklasse.
- Er besitzt sehr gute Fahreigenschaften im Transportbereich.
- Die hohe Belastbarkeit durch Polyester-Gürtellagen und die spezielle Stubble Guard Gummimischung machen den Reifen robust und schützen ihn vor Einfahrverletzungen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 15726149 |
| EAN | 8903094045624 |
| Reifengröße (gültig) | 460 / 85 R 26 |
| Alternativgröße 1 | 18.4R26 |
| Index, PR | 143 A8 / 143 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | RT 857 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 116,56 |
| Empfohlene Felgenreöße | DW15L |
| Zulässige Felgenreöße | W14L, W15L, W16L, DW16L |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 465 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.442 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 642 |
| Abrollumfang [mm] | 4.297 |
| Profiltiefe [mm] | 34,0 |
| Stollenanzahl | 20x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 323,53 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 143 A8 | 2725 | 40 | | 1,60 | |
| 143 B | 2725 | 50 | | 1,60 | |