

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15726340	
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 36	
Index, PR	128 A8 / 128 B	
TL/TT	TL	
Marke	ВКТ	
Profil Agrimax RT 855		



Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung

- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft



Technische Informationen

Artikelnummer	15726340
EAN	8903094021628
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 36
Alternativgröße 1	12.4R36
Index, PR	128 A8 / 128 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	74,00
Empfohlene Felgengröße	W11
Zulässige Felgengröße	W9, W10
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	329
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.458
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	672
Speed Radius Index (SRI)	700
Abrollumfang [mm]	4.404
Profiltiefe [mm]	42,0
Stollenanzahl	23x2
Stollenbreite [mm]	31
Reifeninhalt 75% [ltr.]	152,25
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
128 A8	1800	40		1,60	
128 B	1800	50		1,60	