Bohnenkamp
Moving Professionals

07.06.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726412
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 38
Index, PR	170 A8 / 170 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

07.06.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	15726412
EAN	8903094038374
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 38
Alternativgröße 1	20.8R38
Index, PR	170 A8 / 170 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
TRA Code	R1-W
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	201,57
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	DW18L, DD16L
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	516
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.849
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	847
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.595
Profiltiefe [mm]	57,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	516,75
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
170 A8	6000	40		3,60	
170 B	6000	50		3,60	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.