

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726465
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 46
Index, PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

## Technische Informationen

Artikelnummer	15726465
EAN	8903094040537
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 46
Alternativgröße 1	18.4R46
Index, PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	197,76
Empfohlene Felgengröße	DW16A
Zulässige Felgengröße	W16A, DD16, W16L, DD16L, DW16L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	479
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.936
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	895
Abrollumfang [mm]	5.871
Profiltiefe [mm]	54,0
Stollenanzahl	24x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	451,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 A8	5000	40		3,20	
164 B	5000	50		3,20	