

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726560
Reifengröße (gültig)	280 / 70 R 16
Index, PR	112 A8 / 112 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765



Hinweise und Merkmale

- Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich.
- Geringe Bodenverdichtung und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Haupteinsatzgebiete sowohl im Ackerbau, als auch im Grünland.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

Technische Informationen

Artikelnummer	15726560
EAN	8903094021895
Reifengröße (gültig)	280 / 70 R 16
Index, PR	112 A8 / 112 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	26,16
Empfohlene Felgengröße	W9
Zulässige Felgengröße	W8, W8L, W10
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	282
Außendurchmesser Reifen [mm]	798
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	356
Speed Radius Index (SRI)	380
Abrollumfang [mm]	2.370
Profiltiefe [mm]	32,0
Stollenbreite [mm]	25
Reifeninhalt 75% [litr.]	45
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
112 A8	1120	40		2,40	
112 B	1120	50		2,40	