

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726609
Reifengröße (gültig)	320 / 70 R 24
Index, PR	116 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich.
- Haupt Einsatzgebiete sowohl im Ackerbau, als auch im Grünland.
- Geringe Bodenverdichtung und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

Technische Informationen

Artikelnummer	15726609
EAN	8903094063031
Reifengröße (gültig)	320 / 70 R 24
Index, PR	116 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	47,28
Empfohlene Felgengröße	W10
Zulässige Felgengröße	W9, W11
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	319
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.094
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	502
Speed Radius Index (SRI)	525
Abrollumfang [mm]	3.245
Profiltiefe [mm]	40,0
Stollenanzahl	19x2
Stollenbreite [mm]	29
Reifeninhalt 75% [litr.]	93,75
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
116 D	1250	65		1,60	