

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726632
Reifengröße (gültig)	420 / 70 R 24
Index, PR	130 A8 / 130 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Turf RT 333



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Turf RT 333 ist ein Radialreifen für Kleintraktoren im Garten-, Wein- und Obstanbau.
- Seine abgerundete Reifenschulter sorgt für eine geringe Bodenverdichtung und verhindert Schäden auf empfindlichen Böden.
- Aufgrund seines speziellen laufrichtungsgebundenen Blockprofils und seiner hohen Profiltiefe bietet der Reifen eine sehr gute Traktion im Feld und auf der Straße und eine lange Lebensdauer.
- Außerdem verfügt der Reifen über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.

Technische Informationen

Artikelnummer	15726632
EAN	8903094069460
Reifengröße (gültig)	420 / 70 R 24
Index, PR	130 A8 / 130 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Turf RT 333
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	82,10
Empfohlene Felgengröße	W13
Zulässige Felgengröße	W12, W14
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	418
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.248
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	557
Speed Radius Index (SRI)	600
Abrollumfang [mm]	3.728
Profiltiefe [mm]	32,0
Stollenanzahl	29x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
130 A8	1900	40		1,60	
130 B	1900	50		1,60	