

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726658
Reifengröße (gültig)	620 / 75 R 26
Index, PR	167 A8 / 167 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 600



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der RT 600 ist speziell für den Grünlandeinsatz und empfindliche Böden entwickelt.
- Optimal für Feldhäcksler zur Grünfütterernte.
- Abgerundete Schultern und eine verringerte Profiltiefe schützen die Grasnarbe.
- Große Aufstandsfläche ermöglicht ausgezeichnete Flotationseigenschaften.
- Verstärkte Wulst bietet hohe Tragkraft.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15726658
EAN	8903094050444
Reifengröße (gültig)	620 / 75 R 26
Alternativgröße 1	23.1R26
Index, PR	167 A8 / 167 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 600
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	177,00
Empfohlene Felgengröße	DW20B
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	625
Profilbreite [mm]	560
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.590
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	730
Speed Radius Index (SRI)	750
Abrollumfang [mm]	4.851
Profiltiefe [mm]	45,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	567,75
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
167 A8	5450	40		3,20	
167 B	5450	50		3,20	