

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726800
Reifengröße (gültig)	650 / 75 R 32 CHO
Index, PR	172 A8 / 172 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Teris



Hinweise und Merkmale

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und weitere landw. Fahrzeuge.
- Bietet hohe Tragfähigkeiten, auch bei geringen Luftdrücken und im zyklischen Einsatz.
- Sehr große Aufstandsfläche für optimale Bodendruckverteilung und hervorragende Traktion.
- Seitenwand-Protektoren schützen vor Beschädigungen.
- Hohe Anzahl an Polyester-Gürtellagen für verbessertes Fahrverhalten und Stabilität im Einsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15726800
EAN	8903094032860
Reifengröße (gültig)	650 / 75 R 32 CHO
Index, PR	172 A8 / 172 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Teris
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	261,80
Empfohlene Felgengröße	21
Zulässige Felgengröße	20, 23
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	670
Profilbreite [mm]	590
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.795
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	816
Speed Radius Index (SRI)	850
Abrollumfang [mm]	5.378
Profiltiefe [mm]	60,0
Stollenanzahl	22x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	642
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172 A8	6300	40		3,20	
172 B	6300	50		3,20	