

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726850
Reifengröße (gültig)	600 / 70 R 34
Index, PR	163 A8 / 160 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Fortis



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Superbreitreifen für Hochleistungstractoren ab ca. 200 PS.
- Hohe Tragfähigkeiten gepaart mit exzellenter Traktion, durch verlängerte Aufstandsfläche und massive Stollen.
- Effizient im Ackereinsatz und gesteigerte Transportleistung bei hohem Fahrkomfort und geringerem Rollwiderstand.
- Reduzierung der Betriebskosten durch Kraftstoffeinsparungen und lange Laufleistung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15726850
EAN	8903094035649
Reifengröße (gültig)	600 / 70 R 34
Index, PR	163 A8 / 160 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Fortis
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	193,92
Empfohlene Felgengröße	DW18L
Zulässige Felgengröße	DW20B, W18L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	591
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.704
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	761
Abrollumfang [mm]	5.109
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
163 A8	4875	40		2,40	
160 D	4500	65		2,40	