

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726951
Reifengröße (gültig)	710 / 70 R 38
Index, PR	171 D / 168 E
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Sirio



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Neuer Radialreifen für leistungsstarke Traktoren über 250 PS. Dank Speed Index E ermöglicht dieser Reifen hohe Traglasten bei Geschwindigkeiten bis 70 km/h.
- Die immer gleichbleibende Aufstandsfläche reduziert Rollwiderstand und Kraftstoffverbrauch.
- Bester Fahrkomfort durch flexible Seitenwand.
- Der spezielle Karkassenaufbau mit 6 Polyestergeräten sorgt für eine exzellente Standfestigkeit auf der Straße und auf dem Feld.
- Erstklassige Wärmeabfuhr durch neue Seitenwandmischung und verbesserte Wulst.

Technische Informationen

Artikelnummer	15726951
EAN	8903094044283
Reifengröße (gültig)	710 / 70 R 38
Index, PR	171 D / 168 E
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Sirio
Karkasseneigenschaften	High Speed
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	306,00
Empfohlene Felgengröße	DW23B
Zulässige Felgengröße	DW25B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	716
Profilbreite [mm]	650
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.959
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	887
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.840
Profiltiefe [mm]	62,0
Stollenanzahl	20x2
Stollenbreite [mm]	55
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
171 D	6150	65		2,40	
168 E	5600	70		2,40	