

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15726978 |
| Reifengröße (gültig) | 710 / 70 R 42 |
| Index, PR | 173 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax RT 765M |



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax RT 765M ist ein Radialreifen der 70er Serie für die Bodenbearbeitung, Feld- und Transporteinsätze, Weinernte und andere Anwendungen.
- Seine große Aufstandsfläche bietet eine sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung.
- Der Reifen zeichnet sich durch sehr gute Selbstreinigungseigenschaften aus.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15726978 |
| EAN | 8903094066452 |
| Reifengröße (gültig) | 710 / 70 R 42 |
| Index, PR | 173 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax RT 765M |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 320,61 |
| Empfohlene Felgengröße | DW23B |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 716 |
| Profilbreite [mm] | 670 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 2.061 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 922 |
| Abrollumfang [mm] | 6.174 |
| Profiltiefe [mm] | 58,5 |
| Stollenanzahl | 21x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 173 D | 6500 | 65 | | 2,40 | |