

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15727042 |
| Reifengröße (gültig) | 440 / 65 R 20 |
| Index, PR | 141 A8 / 138 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax RT 657 |



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax RT 657 ist ein Breitreifen für Traktoren im Leistungsbereich bis 250 PS.
- Der Reifen bietet durch seine massiven Stollen und die große Aufstandsfläche eine hervorragende Traktion bei der Bearbeitung schwierigster Böden.
- Gleichzeitig wird durch sein hohes Luftvolumen und die variable Luftdruckanpassung der Boden optimal geschont.
- Bei Straßenfahrten garantiert der Reifen einen sehr guten Fahrkomfort bei geringem Rollwiderstand und dadurch geringen Kraftstoffverbrauch.
- Bei Transporteinsätzen ist der Reifen bis 65 km/h zugelassen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15727042 |
| EAN | 8903094042753 |
| Reifengröße (gültig) | 440 / 65 R 20 |
| Index, PR | 141 A8 / 138 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax RT 657 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 68,00 |
| Empfohlene Felgengröße | W14L |
| Zulässige Felgengröße | W13, W15L |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 441 |
| Profilbreite [mm] | 415 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.080 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 479 |
| Speed Radius Index (SRI) | 525 |
| Abrollumfang [mm] | 3.240 |
| Profiltiefe [mm] | 45,0 |
| Stollenanzahl | 19x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 141 A8 | 2575 | 40 | | 2,40 | |
| 138 D | 2360 | 65 | | 2,40 | |