

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15727175 |
| Reifengröße (gültig) | VF 480 / 80 R 38 |
| Index, PR | 166 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax V-Flecto |



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax V-Flecto ist ein VF Reifen der neuen Generation.
- Der Reifen bietet gegenüber einem Standardreifen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% reduziertem Luftdruck.
- Der Reifen kann im Gegensatz zu den meisten VF-Reifen auf eine Standardfelge montiert werden (NRO=Narrow Rim Option).
- Seine um 10% größere Aufstandsfläche gegenüber einem Standardreifen ermöglicht eine ausgezeichnete Traktion bei gleichzeitig deutlich reduzierter Bodenverdichtung.
- Die besonders geformte Wulst (Bead Protection System) schließt extrem luftdicht ab und hält den Luftdruck unter allen Bedingungen konstant.
- Bei Straßenfahrten sorgen die besonderen Stollenwinkel dafür, dass Vibrationen und Geräuschemissionen verringert werden.
- Für eine optimale Performance sowohl im Feld wie auch bei Straßenfahrten muss der Luftdruck nicht angepasst werden.
- Seine extrem robuste Polyesterkarkasse bietet auch unter schwierigen Bodenbedingungen eine um 10% längere Lebensdauer als ein vergleichbarer Standardreifen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 15727175 |
| EAN | 8903094067220 |
| Reifengröße (gültig) | VF 480 / 80 R 38 |
| Index, PR | 166 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax V-Flecto |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 190,67 |
| Empfohlene Felgengröße | DW16L |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 479 |
| Profilbreite [mm] | 450 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.733 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 774 |
| Abrollumfang [mm] | 5.169 |
| Profiltiefe [mm] | 54,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 166 D | 5300 | 65 | | 2,40 | |