

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727192
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 38
Index, PR	160 A8 / 157 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 600



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der RT 600 ist speziell für den Grünlandeinsatz und empfindliche Böden entwickelt.
- Optimal für Feldhäcksler zur Grünfütterernte.
- Abgerundete Schultern und eine verringerte Profiltiefe schützen die Grasnarbe.
- Große Aufstandsfläche ermöglicht ausgezeichnete Flotationseigenschaften.
- Verstärkte Wulst bietet hohe Tragkraft.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727192
EAN	8903094053667
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 38
Index, PR	160 A8 / 157 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 600
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	217,94
Empfohlene Felgengröße	DW20B
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	645
Profilbreite [mm]	590
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.811
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	833
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.443
Profiltiefe [mm]	59,0
Stollenanzahl	22x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 A8	4500	40		1,60	
157 D	4125	65		1,60	