

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727196
Reifengröße (gültig)	VF 710 / 60 R 38 NRO
Index, PR	171 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax V-Flecto



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax V-Flecto ist ein VF Reifen der neuen Generation.
- Der Reifen bietet gegenüber einem Standardreifen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% reduziertem Luftdruck.
- Der Reifen kann im Gegensatz zu den meisten VF-Reifen auf eine Standardfelge montiert werden (NRO=Narrow Rim Option).
- Seine um 10% größere Aufstandsfläche gegenüber einem Standardreifen ermöglicht eine ausgezeichnete Traktion bei gleichzeitig deutlich reduzierter Bodenverdichtung.
- Die besonders geformte Wulst (Bead Protection System) schließt extrem luftdicht ab und hält den Luftdruck unter allen Bedingungen konstant.
- Bei Straßenfahrten sorgen die besonderen Stollenwinkel dafür, dass Vibrationen und Geräuschemissionen verringert werden.
- Für eine optimale Performance sowohl im Feld wie auch bei Straßenfahrten muss der Luftdruck nicht angepasst werden.
- Seine extrem robuste Polyesterkarkasse bietet auch unter schwierigen Bodenbedingungen eine um 10% längere Lebensdauer als ein vergleichbarer Standardreifen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727196
EAN	8903094058563
Reifengröße (gültig)	VF 710 / 60 R 38 NRO
Index, PR	171 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax V-Flecto
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	252,78
Empfohlene Felgengröße	DW25B
Zulässige Felgengröße	DW23B
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	708
Profilbreite [mm]	690
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.820
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	794
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.447
Profiltiefe [mm]	61,5
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	685,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
171 D	6150	65		1,60	