

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727305
Reifengröße (gültig)	1050 / 50 R 32
Index, PR	184 A8 / 181 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 600



Hinweise und Merkmale

- Der RT 600 ist speziell für den Grünlandeinsatz und empfindliche Böden entwickelt.
- Optimal für Feldhäcksler zur Grünfütterernte.
- Abgerundete Schultern und eine verringerte Profiltiefe schützen die Grasnarbe.
- Große Aufstandsfläche ermöglicht ausgezeichnete Flotationseigenschaften.
- Verstärkte Wulst bietet hohe Tragkraft.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727305
EAN	8903094040728
Reifengröße (gültig)	1050 / 50 R 32
Index, PR	184 A8 / 181 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 600
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	426,06
Empfohlene Felgengröße	36.0VA
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	1.059
Profilbreite [mm]	980
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.863
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	826
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.700
Profiltiefe [mm]	46,5
Stollenanzahl	21x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
184 A8	9000	40		3,20	
181 B	8250	50		3,20	