

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 15727475       |
| Reifengröße (gültig) | 270 / 95 R 38  |
| Index, PR            | 140 A8 / 140 B |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | BKT            |
| Profil               | Agrimax RT 955 |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren sowie selbstfahrenden und gezogenen Feldspritzen.
- Bietet auch auf der Straße guten Fahrkomfort.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen- und Bodenbeschädigungen.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auch mit schweren Anbaugeräten.
- Bietet hohe Maschinenstabilität und sehr guten Fahrkomfort, bis 50 km/h zugelassen.

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 15727475       |
| EAN                          | 8903094028139  |
| Reifengröße (gültig)         | 270 / 95 R 38  |
| Alternativgröße 1            | 11.2R38        |
| Index, PR                    | 140 A8 / 140 B |
| TL/TT                        | TL             |
| Marke                        | BKT            |
| Profil                       | Agrimax RT 955 |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 62,79          |
| Empfohlene Felgengröße       | W9             |
| Zulässige Felgengröße        | W8, W10        |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00           |
| Reifenbreite [mm]            | 275            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.479          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 697            |
| Abrollumfang [mm]            | 4.510          |
| Profiltiefe [mm]             | 35,0           |
| Stollenanzahl                | 25x2           |
| E-Ready                      | Nein           |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 140 A8 | 2500               | 40                     |              | 4,00            |              |
| 140 B  | 2500               | 50                     |              | 4,00            |              |