

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727480
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 42
Index, PR	133 A8 / 133 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 955



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren sowie selbstfahrenden und gezogenen Feldspritzen.
- Bietet auch auf der Straße guten Fahrkomfort.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen- und Bodenbeschädigungen.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auch mit schweren Anbaugeräten.
- Bietet hohe Maschinenstabilität und sehr guten Fahrkomfort, bis 50 km/h zugelassen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727480
EAN	8903094028610
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 42
Alternativgröße 1	9.5R42
Index, PR	133 A8 / 133 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 955
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	56,50
Empfohlene Felgengröße	W8
Zulässige Felgengröße	W7
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	238
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.506
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	714
Abrollumfang [mm]	4.633
Profiltiefe [mm]	33,0
Stollenanzahl	34x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
133 A8	2060	40		4,00	
133 B	2060	50		4,00	