

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727485
Reifengröße (gültig)	300 / 85 R 42
Index, PR	144 A8 / 144 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 955



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren sowie selbstfahrenden und gezogenen Feldspritzen.
- Bietet auch auf der Straße guten Fahrkomfort.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen- und Bodenbeschädigungen.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auch mit schweren Anbaugeräten.
- Bietet hohe Maschinenstabilität und sehr guten Fahrkomfort, bis 50 km/h zugelassen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727485
EAN	8903094040636
Reifengröße (gültig)	300 / 85 R 42
Alternativgröße 1	11.2R42
Index, PR	144 A8 / 144 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 955
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,27
Empfohlene Felgengröße	W9
Zulässige Felgengröße	W10, W11
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	295
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.577
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	745
Abrollumfang [mm]	4.850
Profiltiefe [mm]	36,0
Stollenanzahl	26x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	190,9
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
144 A8	2800	40		4,00	
144 B	2800	50		4,00	