

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 15727495       |
| Reifengröße (gültig) | 210 / 95 R 44  |
| Index, PR            | 120 A8 / 120 B |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | BKT            |
| Profil               | Agrimax RT 955 |



## Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren sowie selbstfahrenden und gezogenen Feldspritzen.
- Bietet auch auf der Straße guten Fahrkomfort.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen- und Bodenbeschädigungen.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auch mit schweren Anbaugeräten.
- Bietet hohe Maschinenstabilität und sehr guten Fahrkomfort, bis 50 km/h zugelassen.

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 15727495       |
| EAN                          | 8903094042760  |
| Reifengröße (gültig)         | 210 / 95 R 44  |
| Alternativgröße 1            | 8.3R44         |
| Index, PR                    | 120 A8 / 120 B |
| TL/TT                        | TL             |
| Marke                        | BKT            |
| Profil                       | Agrimax RT 955 |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 51,76          |
| Empfohlene Felgengröße       | W7             |
| Zulässige Felgengröße        | W6             |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,40           |
| Reifenbreite [mm]            | 214            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.518          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 721            |
| Speed Radius Index (SRI)     | 725            |
| Abrollumfang [mm]            | 4.653          |
| Profiltiefe [mm]             | 31,0           |
| Stollenanzahl                | 35x2           |
| E-Ready                      | Nein           |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 120 A8 | 1400               | 40                     |              | 2,40            |              |
| 120 B  | 1400               | 50                     |              | 2,40            |              |