

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15727583 |
| Reifengröße (gültig) | 270 / 95 R 46 |
| Index, PR | 143 A8 / 143 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax RT 955 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren sowie selbstfahrenden und gezogenen Feldspritzen.
- Bietet auch auf der Straße guten Fahrkomfort.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen- und Bodenbeschädigungen.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auch mit schweren Anbaugeräten.
- Bietet hohe Maschinenstabilität und sehr guten Fahrkomfort, bis 50 km/h zugelassen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15727583 |
| EAN | 8903094042555 |
| Reifengröße (gültig) | 270 / 95 R 46 |
| Alternativgröße 1 | 11.2R46 |
| Index, PR | 143 A8 / 143 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax RT 955 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 76,29 |
| Empfohlene Felgengröße | W9 |
| Zulässige Felgengröße | W8, W10 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 275 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.683 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 792 |
| Abrollumfang [mm] | 5.169 |
| Profiltiefe [mm] | 35,0 |
| Stollenanzahl | 29x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 143 A8 | 2725 | 40 | | 4,00 | |
| 143 B | 2725 | 50 | | 4,00 | |