

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727584
Reifengröße (gültig)	300 / 95 R 46
Index, PR	148 A8 / 148 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 955



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren sowie selbstfahrenden und gezogenen Feldspritzen.
- Bietet auch auf der Straße guten Fahrkomfort.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen- und Bodenbeschädigungen.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auch mit schweren Anbaugeräten.
- Bietet hohe Maschinenstabilität und sehr guten Fahrkomfort, bis 50 km/h zugelassen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727584
EAN	8903094021871
Reifengröße (gültig)	300 / 95 R 46
Alternativgröße 1	12.4R46
Index, PR	148 A8 / 148 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 955
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	84,11
Empfohlene Felgenreöße	W9
Zulässige Felgenreöße	W10, W11, DW10, DW11
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	295
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.738
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	812
Abrollumfang [mm]	5.318
Profiltiefe [mm]	36,0
Stollenanzahl	28x2
Stollenbreite [mm]	28
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
148 A8	3150	40		4,00	
148 B	3150	50		4,00	