

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727586
Reifengröße (gültig)	340 / 85 R 46
Index, PR	150 A8 / 150 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 955



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren sowie selbstfahrenden und gezogenen Feldspritzen.
- Bietet auch auf der Straße guten Fahrkomfort.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen- und Bodenbeschädigungen.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auch mit schweren Anbaugeräten.
- Bietet hohe Maschinenstabilität und sehr guten Fahrkomfort, bis 50 km/h zugelassen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727586
EAN	8903094044726
Reifengröße (gültig)	340 / 85 R 46
Alternativgröße 1	13.6R46
Index, PR	150 A8 / 150 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 955
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	101,10
Empfohlene Felgengröße	W12
Zulässige Felgengröße	W11, W10
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	353
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.746
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	826
Abrollumfang [mm]	5.346
Profiltiefe [mm]	36,5
Stollenanzahl	28x2
Stollenbreite [mm]	32
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
150 A8	3350	40		3,60	
150 B	3350	50		3,60	