

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727610
Reifengröße (gültig)	340 / 85 R 48
Index, PR	152 A8 / 152 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 955



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren sowie selbstfahrenden und gezogenen Feldspritzen.
- Bietet auch auf der Straße guten Fahrkomfort.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen- und Bodenbeschädigungen.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auch mit schweren Anbaugeräten.
- Bietet hohe Maschinenstabilität und sehr guten Fahrkomfort, bis 50 km/h zugelassen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727610
EAN	8903094029426
Reifengröße (gültig)	340 / 85 R 48
Alternativgröße 1	13.6R48
Index, PR	152 A8 / 152 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 955
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	108,41
Empfohlene Felgengröße	W12
Zulässige Felgengröße	W11
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	353
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.797
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	855
Abrollumfang [mm]	5.572
Profiltiefe [mm]	36,5
Stollenanzahl	29x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 A8	3550	40		4,00	
152 B	3550	50		4,00	