

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15727641 |
| Reifengröße (gültig) | 380 / 90 R 50 |
| Index, PR | 160 A8 / 160 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax RT 945 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren sowie selbstfahrenden und gezogenen Feldspritzen.
- Bietet auch auf der Straße guten Fahrkomfort.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen- und Bodenbeschädigungen.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auch mit schweren Anbaugeräten.
- Bietet hohe Maschinenstabilität und sehr guten Fahrkomfort, bis 50 km/h zugelassen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15727641 |
| EAN | 8903094065479 |
| Reifengröße (gültig) | 380 / 90 R 50 |
| Alternativgröße 1 | 14.9R50 |
| Index, PR | 160 A8 / 160 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax RT 945 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 155,73 |
| Empfohlene Felgengröße | W12 |
| Zulässige Felgengröße | W11, W13 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 390 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.954 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 921 |
| Abrollumfang [mm] | 5.958 |
| Stollenanzahl | 30x2 |
| Stollenbreite [mm] | 46 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 160 A8 | 4500 | 40 | | 4,00 | |
| 160 B | 4500 | 50 | | 4,00 | |