

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727755
Reifengröße (gültig)	900 / 60 R 32
Index, PR	181 A8 / 178 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 600



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der RT 600 ist speziell für den Grünlandeinsatz und empfindliche Böden entwickelt.
- Optimal für Feldhäcksler zur Grünfütterernte.
- Abgerundete Schultern und eine verringerte Profiltiefe schützen die Grasnarbe.
- Große Aufstandsfläche ermöglicht ausgezeichnete Flotationseigenschaften.
- Verstärkte Wulst bietet hohe Tragkraft.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15727755
EAN	8903094062423
Reifengröße (gültig)	900 / 60 R 32
Index, PR	181 A8 / 178 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 600
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	338,00
Empfohlene Felgengröße	DW27B
Zulässige Felgengröße	DW28B, DW30B
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	896
Profilbreite [mm]	835
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.893
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	841
Abrollumfang [mm]	5.697
Profiltiefe [mm]	46,5
Stollenanzahl	21x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
181 A8	8250	40		3,20	
178 B	7500	50		3,20	