

## REIFEN

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe          | Reifen          |
| Artikelnummer        | 15727840        |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 65 R 28   |
| Index, PR            | 156 A8 / 168 A8 |
| TL/TT                | TL              |
| Marke                | BKT             |
| Profil               | RM 500          |



Bohnenkamp  
Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT RM 500 ist ein Radialreifen für Erntemaschinen.
- Seine starke Karkasse mit Stahlgürteln und das spezielle Profildesign sorgen für hohe Tragfähigkeiten und eine besondere Schnitt- und Rissfestigkeit.
- Aufgrund seiner großen Aufstandsfläche wird der Bodendruck optimal verteilt und die Bodenverdichtung auf ein Minimum reduziert.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 15727840        |
| EAN                          | 8903094063666   |
| Reifengröße (gültig)         | 600 / 65 R 28   |
| Index, PR                    | 156 A8 / 168 A8 |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | BKT             |
| Profil                       | RM 500          |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted    |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 173,90          |
| Empfohlene Felgengröße       | W18L            |
| Zulässige Felgengröße        | W16L            |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,00            |
| Reifenbreite [mm]            | 590             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.486           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 640             |
| Speed Radius Index (SRI)     | 700             |
| Abrollumfang [mm]            | 4.340           |
| Profiltiefe [mm]             | 50,5            |
| Stollenanzahl                | 19x2            |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 156 A8 | 4000               | 40                     | Drive Wheel  | 2,00            |              |
| 168 A8 | 5600               | 40                     | Free Rolling | 2,00            |              |