

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15731050
Reifengröße (gültig)	10.5 - 18
Index, PR	131 A8 / 130 B, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	MP 600



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der MP 600 ist ein sehr vielseitiger Mehrzweckreifen für verschiedene Einsätze.
- Er eignet sich für Einsätze mit überwiegend Straßenfahrten ebenso wie für den Einsatz als Agro-Industriereifen, zum Beispiel auf Kompaktladern und Teleskopladern.
- Das breite Profil bietet eine sehr gute Traktion auf allen Untergründen und eine außergewöhnliche Stabilität.
- Das Stollenprofil verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Aufgrund seiner starken Karkasse zeichnet sich der Reifen durch eine sehr gute Haltbarkeit und eine lange Nutzungsdauer aus.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15731050
EAN	8903094015290
Reifengröße (gültig)	10.5 - 18
Index, PR	131 A8 / 130 B, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	MP 600
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	29,10
Empfohlene Felgengröße	9
Zulässige Felgengröße	9SDC
Luftdruck maximal [bar]	3,75
Reifenbreite [mm]	272
Außendurchmesser Reifen [mm]	920
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	420
Abrollumfang [mm]	2.740
Profiltiefe [mm]	22,0
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
131 A8	1950	40		3,75	
130 B	1900	50		3,75	