

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15735218
Reifengröße (gültig)	380 / 75 R 20
Index, PR	148 A8 / 148 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 522



## Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader.
- Radialkarkasse mit verstärkendem Stahlgürtel für hohe Tragfähigkeiten und Schutz vor Durchstichverletzungen.
- Aggressive Stollen für Traktion unter allen Einsatzbedingungen.
- Spezielle Gummimischung für härtere Untergründe.
- Hohe Profiltiefe für eine lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15735218
EAN	8903094045877
Reifengröße (gültig)	380 / 75 R 20
Alternativgröße 1	14.5R20
Index, PR	148 A8 / 148 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 522
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,20
Empfohlene Felgengröße	W12
Zulässige Felgengröße	W11, 11, 12
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	384
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.074
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	483
Abrollumfang [mm]	3.251
Profiltiefe [mm]	37,5
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
148 A8	3150	40		4,00	
148 B	3150	50		4,00	