

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15735226 |
| Reifengröße (gültig) | 365 / 70 R 18 |
| Index, PR | 133 G |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Multimax MP 513 |



Hinweise und Merkmale

- Radialer MPT-Reifen für universelle Einsatzzwecke z.B. auf Teleskopladern, Kommunalfahrzeugen oder auch Arbeitsgeräten.
- AS-förmiges Profil für optimale Traktion und Selbstreinigung auf weichen und nassen Böden.
- Eine belastbare Wulst und verstärkende Stahlgürtel für hohe Tragfähigkeiten und Schutz vor äußeren Einwirkungen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 15735226 |
| EAN | 8903094051366 |
| Reifengröße (gültig) | 365 / 70 R 18 |
| Index, PR | 133 G |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Multimax MP 513 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 50,13 |
| Empfohlene Felgengröße | 11 |
| Zulässige Felgengröße | 11SDC, 12, 12SDC |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,75 |
| Reifenbreite [mm] | 360 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 969 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 448 |
| Abrollumfang [mm] | 2.954 |
| Profiltiefe [mm] | 28,5 |
| Stollenanzahl | 18x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 133 G | 2060 | 90 | | 3,75 | |
| | 2370 | 40 | | 3,75 | |