

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15735235 |
| Reifengröße (gültig) | 425 / 75 R 20 |
| Index, PR | 148 G |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Multimax MP 513 |



Hinweise und Merkmale

- Radialer MPT-Reifen für universelle Einsatzzwecke z.B. auf Teleskopladern, Kommunalfahrzeugen oder auch Arbeitsgeräten.
- AS-förmiges Profil für optimale Traktion und Selbstreinigung auf weichen und nassen Böden.
- Eine belastbare Wulst und verstärkende Stahlgürtel für hohe Tragfähigkeiten und Schutz vor äußeren Einwirkungen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | 15735235 |
| EAN | 8903094034703 |
| Reifengröße (gültig) | 425 / 75 R 20 |
| Index, PR | 148 G |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Multimax MP 513 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 77,85 |
| Empfohlene Felgengröße | 13 |
| Zulässige Felgengröße | 13SDC, 11SDC, 12SDC, 11, 12 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 421 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.146 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 521 |
| Abrollumfang [mm] | 3.479 |
| Profiltiefe [mm] | 30,0 |
| Stollenanzahl | 21x2 |
| Stollenbreite [mm] | 48 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 148 G | 3150 | 90 | | 4,00 | |