

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15735238
Reifengröße (gültig)	440 / 80 R 24
Index, PR	161 A8 / 161 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 527



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der MP-527 ist ein radialer Mehrzweckreifen für den Einsatz auf Teleskopladern.
- Die verstärkten Seitenwände garantieren eine hervorragende Stabilität im Hebebetrieb.
- Die schnittfeste Gummimischung sowie die widerstandsfähige Karkasse schützen den Reifen vor Einstichverletzungen und sorgen für eine lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15735238
EAN	8903094052080
Reifengröße (gültig)	440 / 80 R 24
Index, PR	161 A8 / 161 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 527
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	118,00
Empfohlene Felgengröße	DW14L
Zulässige Felgengröße	DW13, DW13L, DW15L
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	441
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.314
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	601
Speed Radius Index (SRI)	625
Abrollumfang [mm]	3.985
Profiltiefe [mm]	34,5
Stollenanzahl	28x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
161 A8	4625	50		4,00	
161 B	4625	40		4,00	