

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15735243
Reifengröße (gültig)	400 / 70 R 24
Index, PR	152 A8 / 152 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 527



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der MP-527 ist ein radialer Mehrzweckreifen für den Einsatz auf Teleskopladern.
- Die verstärkten Seitenwände garantieren eine hervorragende Stabilität im Hebebetrieb.
- Die schnittfeste Gummimischung sowie die widerstandsfähige Karkasse schützen den Reifen vor Einstichverletzungen und sorgen für eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	15735243
EAN	8903094053483
Reifengröße (gültig)	400 / 70 R 24
Index, PR	152 A8 / 152 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 527
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	87,00
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	DW12, DW13L, DW13, 13SDC, DW14L
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	404
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.170
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	542
Speed Radius Index (SRI)	575
Abrollumfang [mm]	3.597
Profiltiefe [mm]	28,5
Stollenanzahl	27x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 A8	3550	40		4,00	
152 B	3550	50		4,00	